

Corporate Headquarters

28181 River Drive
Circleville, Ohio 43113
Phone: 740.477.5000
Sales: 800.654.5696
Fax: 740.477.5001

<http://www.telesis.com>
<http://www.pinstamp.com>

Michigan Office

740 Welch Road
Commerce Twp., MI 48390
Phone: 248.624.4249
Fax: 248.624.4431



**PINSTAMP®, VisionTrack®,
IdentiPlate®, ProScript®,
BenchMark®, TeleScribe®,
Merlin®, and PS-OCR® II**
are registered trademarks of
Telesis Technologies, Inc.

©Copyright 2006
Telesis Technologies, Inc.
All rights reserved.
Specifications subject to change
without notice.

Worldwide Locations

TELESIS FRANCE

Parc International
d'Entreprises Arlington
4 Boulevard Michael Faraday
77 716 MARNE LA VALLEE
Cedex 4
Tel: +33 (0) 1 60.42.88.19
Fax: +33 (0) 1 60.42.87.80

TELESIS EAGLE

Dolphin Street
Colyton, Devon UK
EX 24 6LU
Tel: +44 (0) 1297 551313
Fax: +44 (0) 1297 551319

TELESIS EUROPE B.V.

Innsbruckweg 104
3047 AH Rotterdam
THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0) 1046 22136
Fax: +31 (0) 1046 23863

TELESIS MarkierSysteme GmbH

Wylfingstrasse 6
D-42477 Radevormwald
GERMANY
Tel: +49 (0) 2191 609080
Fax: +49 (0) 2191 609088

Продажа в России:



МИКСИС

ООО "Маркирующие Идентификационные Комплексные Системы"
117545, МОСКВА, Дорожный 1-й проезд, д.3, офис 15
• +7(495) 660 84 60 • www.micsys.ru

Универсальный контроллер ТМС470



Новый контроллер ТМС470 предназначен для управления маркирующими головками Telesis без подключения к ПК. По желанию контроллер может использоваться с ПК для виртуального редактирования шаблонов с помощью ПО Merlin III. ТМС470 использует удобный высококонтрастный ЖК дисплей. Контроллер программно адаптирован под работу с маркирующими головками: TMP1700, TMP3200, TMP6100, TMM4215, TMP4210, BenchMark 320, BenchMark 460.

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Применяется для программного управления работой маркираторов.
- Расширенный текстовый дисплей с удобным меню пользователя на русском языке (240x64мм).
- Прочная, защищенная мембранная клавиатура с кириллицей.
- Порт Ethernet для хост управления по TCP/IP.
- Порт USB для сохранения шаблонов маркировки.
- Два порта RS-232 (1-й RS-232/485, 2-й RS-232) для хост управления.
- Порт для дискретных сигналов I/O.
- Дополнительный порт I/O под специфические нужды заказчика.
- Хранение до 400 шаблонов маркировки в памяти контроллера.
- Адаптация шаблонов из форматов TMC400, TMC420, TMC090.
- Вентилятор охлаждения с термостатическим управлением, что обеспечивает высокую защиту от попадания грязи.
- Дополнительная плата управления автоприводом Z-оси и осью вращения (не требуется блок Dual-Drive).
- Работа с ПО Merlin III установленным на ПК.
- Дополнительная защита корпуса по стандарту NEMA/IP

