



Telesis TMP3200 PinStamp® Системы Для непосредственной маркировки деталей

TMP3200 одноигльная маркирующая система с расширенной областью маркировки 150 x 100мм (6 x 4"), производства Telesis (США), легко приспосабливается для любой сложной непосредственной маркировки. Конструктивное исполнение обеспечивает надежность системы, применяется ли она в приложении производственной автоматизации или как настольный инструмент. Стандартные защитные шторки защищают механизм устройства от осколков.



TMP3200 поставляется в двух исполнениях

Пневматическое - "плавающая игла", запатентована Telesis

- Допустимая неровность поверхности до 6,5мм (0.25")
- Опциональное применение других игл, изменяющее глубину нанесения, включая глубокую маркировку 150SA
- Опциональный клещевой картридж для легкости установки

Электромеханическое (TMP3200E)

- Легкость установки и применения (нет воздуховодов)
- Опциональное обеспечение авточувствительности (TMP3200EAS), соединение с программируемой инструментальной стойкой, увеличивает стойкость иглы к удару и качество маркировки

TMP3200 также предлагает возможность работать с двумя типами контроллеров

- TMC420 автономный контроллер, для свободно управления, предлагает легкость интеграции, программирования, и коммуникаций
- TMC090 контроллер для применения с ПК и MerlinII® программное обеспечение, поддерживает современные пользовательские интерфейсы для графического дизайна и редактирования шаблонов



TMP3200 реализует Data Matrix® 2-D code маркирующие возможности, соответствует UID требованиям и другим промышленным стандартам.



Доступные опции для TMP3200 включают:



- Ручная и программируемая инструментальная стойка



- Привод вращения для маркировки цилиндрических деталей

- Удлиненный кабель к маркирующей головке
- "СТАРТ" ножная педаль и кнопочный блок
- Комплект сканнера штрих-кода для ввода данных
- Программное обеспечение для создания логотипов/шрифтов, копирования шаблонов, обновлений
- Контроллеры: установка в панель - TMC420P и NEMA в кожухе - TMC420N



СПЕЦИФИКАЦИИ

TMP3200 Маркирующая головка

| | |
|--------------------------|---|
| Область маркировки | 150 x 100мм (6 x 4") |
| Мах. Скорость маркировки | 4 символа/секунда – высота 3мм, точечная матрица символа 5x7, при типе иглы 25S |
| Вес головки | 6.8 кг |
| Типы игл | Пневматика: 25S, 25L, 25XL, и 150SA Электромеханика: 25XLE |
| Защита корпуса головки | IP30 (NEMA 2) |
| Требования к пневматике | 4.2 – 8.3 bars (60 – 120 psig), чистый и сухой воздух |

| | TMC420 Контроллер | TMC090 Контроллер |
|------------------------------|--|---|
| Размер: Д x Ш x В | 317 x 203 x 71мм (12.5 x 8 x 2.8") | 290 x 259 x 74мм (11.5 x 10.2 x 2.9") |
| Вес: | 2,15 кг | 2,15 кг |
| Память: | Запоминает до 75 файлов шаблонов | Определяется ПК |
| Клавиатура: | Защищенная и встроенная | Определяется ПК |
| Защита корпуса: | IP30 (NEMA 1) IP65 (NEMA 12) – TMC420N и TMC420P соответствует исполнению | IP30 (NEMA 1) |
| Рабочие температуры: | 0° – 50°C (головка и контроллер) | |
| Требования к электропитанию: | 95 – 130В или 200 – 250В, 50 – 60Гц, одна фаза | |
| Коммуникации: | Последовательный порт (RS-232 или RS-485), дискретный I/O (+12 – 24В), TTL фронт/спад | USB, дискретный I/O (+12 – 24В), TTL фронт/спад, RS-232 или RS-485 (через персональный компьютер) |

Соответствие:

CE, UL, CSA



TMC420



TMC420P установка в панель



TMC420N Нема кожух



TMC090

TMP3200 стандартная комплектация содержит

- Маркирующая головка
- Картридж игл и маркирующие иглы
- Кабель к маркирующей головке с разъёмами (длина 4м)
- Блок фильтр/регулятор с 4мм воздушными фитингами (3,6м) к маркирующей головке
- TMC420 или TMC090 контроллер (зависит от заказа системы) с кабелем электропитания
- Для TMC090 контроллера, USB v2.0 кабель и плата (для ноутбуков, нестандартных компьютеров)
- CD-ROM с инструкциями по установке, управлению, и обслуживанию



Продажа в России:



МИКСИС

ООО "Маркирующие Идентификационные Комплексные Системы"

117545, МОСКВА, Дорожный 1-й проезд, д.3, офис 15

• +7(495) 660 84 60 • www.micsys.ru

Telesisis Technologies, Inc. • Tel +1-740-477-5000 • www.telesisis.com

Germany • +49 (0) 2191 60908-0 • info@telesis-tech.com Netherlands and rest of Europe • +31 (0)10 462 2136 • sales-europe@telesis-tech.com

UK • +44 (0) 1297 551313 • sales-uk@telesis-tech.com China • +86-021-33933851 • sale.china@telesis-china.com

France • +33 (0)1 60.42.88.19 • ventes@telesis-tech.com Taiwan • +866-7-3686678 • sales.taiwan@telesis-tech.com