

BenchMark® 200

Настольная система маркировки

BenchMark 200 экономичная, с небольшим ограничением возможностей, альтернатива популярной BenchMark 320. Эта полная система с автономным контроллером и стойкой крепления маркирующей головки из прессованного алюминия, является доступным выбором для настольных приложений маркировки с меньшим окном. Электромеханический узел игольчатого маркирующего элемента не требует никакого сжатого воздуха, только электроэнергию.



BenchMark 200 удобство и доступность

Маркируемая область 100 x 100мм (4 x 4")

Маркировка может наноситься на любые материалы - от пластика до стали твердостью до Rc60.

Выдвижение маркирующего элемента в область размещения маркируемого изделия обеспечивает легкость его крепления.

BenchMark 200 сконструирована с применением электромеханических технологий

- Допустимая неровность поверхности до 4мм (0,15")
- Возможно применение иглы типа 25XLE

BenchMark Controller автономный контроллер системы

Функционирует без применения ПК, сконструирован для легкости интеграции, программирования, и коммуникаций



Опции доступные для BenchMark 200 включают:

- Роторный механизм маркировки цилиндров (44729)
- "СТАРТ" ножная педаль (24373) и кнопочный блок (24374)
- Комплект сканнера штрих-кода для ввода данных
- Программное обеспечение для создания логотипов шрифтов, копирования шаблонов, обновлений



BenchMark 320 реализует Data Matrix® 2-D code маркирующие возможности, соответствует UID требованиям и другим промышленным стандартам.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

BenchMark 200 Маркирующая головка

Область маркировки	100 x 100мм (4 x 4")
Мах. Скорость маркировки	до 5 символов/секунда – высотой 3мм, матрица символа 5x7 точек, для 25XLE иглы
Тип маркировки иглой	Электромеханическая
Вес головки	5,63 кг (вес монтажной стойки крепления головки 16 кг)
Типы иглы	25XLE серия
Класс защиты корпуса головки	IP00
Рабочие напряжение сигналов	12 – 24В

BenchMark Controller Контроллер

Размер (Д x Ш x В)	317 x 203 x 71мм (12.5 x 8 x 2.8")
Вес	2.15 кг
Память	Запоминает до 75 файлов шаблонов
Клавиатура	Встроенная и герметичная
Класс защиты корпуса	IP30 (NEMA 1)
Рабочие температуры	0° – 50°C (головка и контроллер)
Требования электропитания	95 – 130В или 200 – 250В, 50 – 60Гц, одна фаза
Коммуникации	Последовательный порт (RS-232 или RS-485), дискретный I/O (+12 – 24В), TTL фронт/спад
Соответствие	CE, UL, CSA



BenchMark Controller

BenchMark 200 стандартная комплектация содержит:

- Маркирующая головка
- Картридж с иглой
- Монтажная стойка крепления маркирующей головки
- Кабель маркирующей головки с разъёмом (длина 4м)
- BenchMark Controller контроллер с кабелем электропитания
- CD-ROM с инструкциями по установке, управлению, и обслуживанию



Продажа в России:



МИКСИС

ООО "Маркирующие Идентификационные Комплексные Системы"
117545, МОСКВА, Дорожный 1-й проезд, д.3, офис 15
• +7(495) 660 84 60 • www.micsys.ru

Telesis Technologies, Inc. • Tel +1-740-477-5000 • www.telesis.com

Germany • +49 (0) 2191 60908-0 • info@telesistech.com Netherlands and rest of Europe • +31 (0)10 462 2136 • sales-europe@telesistech.com

UK • +44 (0) 1297 551313 • sales-uk@telesistech.com China • +86-021-33933851 • sale.china@telesischina.com

France • +33 (0)1 60.42.88.19 • ventes@telesistech.com Taiwan • +866-7-3686678 • sales.taiwan@telesistech.com